



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, ML, L, XL
FARBE	Navyblue / Grey
RAHMEN	ALUXX SLR Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Carbon Gabel, 12 x 100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect
VORBAU	Giant Contact 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse Carbon
SATTEL	Giant Contact - Neutral
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Apex 1 x 11
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM Apex 1 x 11
BREMSEN	Giant Conduct semihydr. (160/ 140 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Apex 1 x 11
KASSETTE	SRAM PG1130, 11x42
KETTE	SRAM PC1110
KURBELSATZ	FSA Omega 40t, Giant 1x Kettenführung
LAUFRÄDER	
INNENLAGER	FSA PressFit
FELGEN	Giant P-X2, 19 mm Innenbreite
NABEN (V/H)	Giant P-X2, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN	Maxxis All-Terrane, 700 x 33 mm, Tubeless Ready, 60 TPI
ZUBEHÖR	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausdreher)

PRODUKTMERKMALE

- CycloCross
- AluXX SLR Aluminium Rahmen
- SRAM Apex 1 x 11
- D-Fuse Carbon Sattelstütze

UVP: 1.399 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	500	525	545	555	565
Sitzwinkel	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	590
Steuerrohrlänge (mm)	130	145	160	175	190
Lenkwinkel	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Gabel Offset (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	68	65	62	59	59
Radstand (mm)	1014	1019	1030	1040	1055
Kettenstrebenlänge (mm)	430	430	430	430	430
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60	60
Stack (mm)	540	556	572	589	603
Reach (mm)	370	375	385	395	406
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	783	803	821	832	843
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	110	120
Kurbellarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.