



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE	Metallblack / Caribbeangreen
RAHMEN	ALUXX Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Carbon Gabel, 12 x 100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Liv Contact SL D-Fuse
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse
SATTEL	Liv Contact - Forward
PEDALE	Pedal with toe clips/straps
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 2 x 11
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105 GS 2 x 11
BREMSEN	Shimano 105 (160/ 140 mm)
BREMSEBEL	Shimano 105
KASSETTE	Shimano 105, 11x34
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano RS510 34/50t
LAUFRÄDER	
INNENLAGER	Shimano BSA
FELGEN	Giant P-R2 Disc (30 mm)
NABEN (V/H)	Giant P-R2 Disc, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race
REIFEN	Giant Gavia Fondo 2, 700 x 32 mm Tubeless, 60 TPI, Drahtreifen
ZUBEHÖR	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernaudreher)

PRODUKTMERKMALE

- Endurance (32 mm Reifen)
- Shimano 105 2 x 11
- D-Fuse Lenker & Sattelstütze

UVP: 1.499 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	410	445	480	515
Sitzwinkel	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	515	525	540	555
Steuerrohrlänge (mm)	118	138	158	178
Lenkwinkel	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Gabel Offset (mm)	53	53	53	53
Gabelnachlauf (mm)	69,5	62,9	59,6	59,6
Radstand (mm)	999	1001	1006	1022
Kettenstrebentlänge (mm)	422	422	422	422
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	538	561	582	601
Reach (mm)	366	369	373	383
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	681	709	736	766
Lenkerbreite (mm)	380	400	400	420
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.