



SPEZIFIKATIONEN

| RAHMEN & GABEL | |
|---------------------|---|
| RAHMENGRÖSSEN | S, M, M/L, L, XL |
| FARBE(N) | Dark Red / Grenadine |
| RAHMEN | Advanced Carbon Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang) |
| GABEL | Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm |
| DÄMPFER | - |
| COCKPIT | |
| LENKER | GIANT Contact SLR XR D-Fuse Carbon |
| GRIPS | GIANT Stratus Lite 3.0 |
| VORBAU | GIANT Contact |
| SATTELSTÜTZE | GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon mit 30.9 mm (auch Vario-) Stützen kompatibel |
| SATTEL | GIANT Approach SL |
| PEDALE | - |
| SCHALTUNG, ANTRIEB | |
| SCHALTHEBEL | Shimano GRX RX-815 Di2, 2-fach |
| UMWERFER | Shimano GRX RX-815 Di2 |
| SCHALTWERK | Shimano GRX RX-815 Di2, 11-fach |
| BREMSEN | Shimano GRX RX-810 HRD, 160 mm |
| BREMSEBEL | Shimano GRX RX-810 HRD |
| KASSETTE | Shimano Ultegra, 11-34T |
| KETTE | KMC X11SL-1 |
| KURBELSATZ | Shimano GRX FC-RX810, 48/31T Kettenblätter |
| INNENLAGER | Shimano Pressfit |
| LAUFRÄDER | |
| FELGEN | GIANT CXR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 35 mm |
| NABEN (V/H) | GIANT CXR 1 Disc |
| SPEICHEN | GIANT CXR 1 Disc |
| REIFEN | Maxxis Receptor, 700x40c, Tubeless Ready, 120 TPI Auslieferung schlauchlos |
| ZUBEHÖR | Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung) |
| WEITERE AUSSTATTUNG | |
| GEPÄCKTRÄGER | kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite) |
| LIMITS | |
| MAX. ZULADUNG | 150 kg |

PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: Advanced Carbon Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
- Gabel: Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
- Schalthebel: Shimano GRX RX-815 Di2, 2-fach
- Kurbelsatz: Shimano GRX FC-RX810, 48/31T Kettenblätter
- Farbe(n): Dark Red / Grenadine

UVP: 5.399 €

GEOMETRIEDATEN

| RAHMEN & GABEL | S | | M | | ML | | L | | XL | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|------|-------|------|
| | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG |
| Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | | | | | |
| Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | | | | | |
| Oberrohrlänge (mm) | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 | | | | | |
| Steuerrohrlänge (mm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | | | | | |
| Lenkwinkel | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | | | | | |
| Gabelvorbiegung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| Gabelnachlauf (mm) | 72 75 | 68 72 | 65 68 | 65 68 | 65 68 | | | | | |
| Radstand (mm) | 1020 1030 | 1026 1036 | 1031 1041 | 1041 1051 | 1056 1066 | | | | | |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 425 435 | 425 435 | 425 435 | 425 435 | 425 435 | | | | | |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 80 81 | 80 81 | 80 81 | 80 81 | 80 81 | | | | | |
| Stack (mm) | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 | | | | | |
| Reach (mm) | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 | | | | | |
| Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 740 747 | 757 764 | 774 780 | 791 797 | 807 814 | | | | | |
| Lenkerbreite (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | | | | | |
| Vorbaulänge (mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | | | | | |
| Kurbelarmlänge (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | | | | | |
| Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | | | | | |

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.