



## SPEZIFIKATIONEN

| RAHMEN & GABEL      |   |
|---------------------|---|
| RAHMENGRÖSSEN       | S, M, L   |
| FARBE(N)            | dark grey matt  |
| RAHMEN              | AluX SLR, QR  |
| GABEL               | SR Suntour NCX-D LO Air, 63 mm Federweg, QR                     |
| COCKPIT             |   |
| LENKER              | GIANT Contact XC 31.8   |
| VORBAU              | GIANT Connect   |
| SATTELSTÜTZE        | GIANT D-Fuse Aluminium/Carbon                                   |
| SATTEL              | Liv Contact Comfort   |
| PEDALE              | im Lieferumfang enthalten                                       |
| SCHALTUNG, ANTRIEB  |   |
| SCHALTHEBEL         | Shimano Deore SL-T6000, 3-fach                                  |
| UMWERFER            | Shimano Deore FD-T6000  |
| SCHALTWERK          | Shimano Deore XT RD-T8000 SGS, 10-fach                          |
| BREMSEN             | Shimano BR-MT400, 160/160 mm                                    |
| BREMSHEBEL          | Shimano BL-MT401  |
| KASSETTE            | Shimano HG-500, 11-34T  |
| KETTE               | KMC X10   |
| KURBELSATZ          | Shimano Deore T6010, 48/36/26T                                  |
| INNENLAGER          | Shimano Hollowtech II   |
| LAUFRÄDER           |   |
| FELGEN              | GIANT P-X2 Disc   |
| NABEN (V/H)         | Shutter Precision PD-8/ Formula GDC-1504                        |
| SPEICHEN            | Edelstahl   |
| REIFEN              | Schwalbe Marathon GT Tour, 700 x 47c, Auslieferung mit Schlauch |
| ZUBEHÖR             | Sunnywheel Aluminium Schutzbleche, Seitenständer GIANT KSA18    |
| WEITERE AUSSTATTUNG |   |
| BELEUCHTUNG (V/H)   | Busch&Müller LUMOTEC Eyc N Plus 50 Lux                          |
| GEPÄCKTRÄGER        | MassLoad SMS, MIK Deck  |

## PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: AluX SLR, QR
- Gabel: SR Suntour NCX-D LO Air, 63 mm Federweg, QR
- Schalthebel: Shimano Deore SL-T6000, 3-fach
- Kurbelsatz: Shimano Deore T6010, 48/36/26T
- Farbe(n): dark grey matt

UVP: 1.499 €

## GEOMETRIEDATEN

| RAHMEN & GABEL                   | S     | M     | L     |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Sitzrohrlänge (mm)               | 450   | 500   | 550   |
| Sitzwinkel                       | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Oberrohrlänge (mm)               | 570   | 585   | 600   |
| Steuerrohrlänge (mm)             | 130   | 145   | 160   |
| Lenkwinkel                       | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| Gabelvorbiegung (mm)             | 42    | 42    | 42    |
| Gabelnachlauf (mm)               | 78,8  | 78,8  | 78,8  |
| Radstand (mm)                    | 1068  | 1084  | 1099  |
| Kettenstrebenlänge (mm)          | 455   | 455   | 455   |
| Tretlagerabsenkung (mm)          | 60    | 60    | 60    |
| Stack (mm)                       | 611   | 625   | 639   |
| Reach (mm)                       | 383   | 394   | 405   |
| Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 565   | 549   | 539   |
| Lenkerbreite (mm)                | 590   | 590   | 590   |
| Vorbaulänge (mm)                 | 90    | 90    | 110   |
| Kurbelarmlänge (mm)              | 170   | 170   | 175   |
| Raddurchmesser                   | 700C  | 700C  | 700C  |

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.