



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L
FARBE(N)	Dark Blue
RAHMEN	AluxX SLR Rahmen, QR
GABEL	Carbon mit OD1 Aluminium Schaft, QR
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect XC
GRIPS	GIANT Contact Ergo Max
VORBAU	GIANT Connect
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv Contact Comfort
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra SL-4700, 2-fach
UMWERFER	Shimano Tiagra 4700
SCHALTWERK	Shimano Tiagra 4700 GS, 10-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT400, 160 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT401
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34T
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	Shimano RS400, 50/34T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano BB-RS500
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-R2
NABEN (V/H)	Shimano DH-3D32/ Formula GDC-1022
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Schwalbe Marathon Racer, 700x38c Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	Sunnywheel Aluminium Schutzbleche
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Busch & Müller LUMOTEC Eyc N Plus 50 Lux Busch & Müller Custom
GEPÄCKTRÄGER	Massload SMS (ohne MIK Deck)
LIMITS	
MAX. ZULADUNG	161 kg

PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: AluxX SLR Rahmen, QR
- Gabel: Carbon mit OD1 Aluminium Schaft, QR
- Schalthebel: Shimano Tiagra SL-4700, 2-fach
- Kurbelsatz: Shimano RS400, 50/34T Kettenblätter
- Farbe(n): Dark Blue

UVP: 1.549 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	460	490	520
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	72,5°
Oberröhrlänge (mm)	550	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	165	165	185
Lenkwinkel	70,0°	70,0°	70,0°
Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45
Gabelnachlauf (mm)	78,4	78,4	78,4
Radstand (mm)	1049	1076	1091
Kettenstrebenlänge (mm)	450	450	450
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	557	581	600
Reach (mm)	380	397	406
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	530	523	516
Lenkerbreite (mm)	620	620	620
Vorbaulänge (mm)	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.