



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, ML, L, XL
FARBE(N)	Cobalt
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL Aero
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 2.0
VORBAU	GIANT Contact SL Aero
SATTELSTÜTZE	GIANT Vector Carbon, -5/+15mm Offset
SATTEL	GIANT Fleet SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano 105, 2-fach
UMWERFER	Shimano 105
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-fach
BREMSEN	Shimano 105 HRD, 160/ 140 mm
BREMSHEBEL	Shimano 105 HRD
KASSETTE	Shimano 105, 11-30T
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano 105, 52/36T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT P-A2 Disc, Tubeless Ready, 38 mm
NABEN (V/H)	GIANT P-A2 Disc
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	GIANT Gavia Course 1, 700x25c, Tubeless Ready, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR	Computer Befestigung zur Vorbauintegration, 2x Flaschenhalter, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
LIMITS	
MAX. ZULADUNG (KG)	126,5
MAX. REIFENBREITE	30mm

UVP: 2.999 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	500	520	545	575	595
Sitzwinkel	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Oberrohrlänge (mm)	535	550	565	580	600
Steuerrohrlänge (mm)	130	145	165	185	200
Lenkwinkel	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
Gabelnachlauf (mm)	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Radstand (mm)	977	980	991	1006	1020
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	68	68	65	65	65
Stack (mm)	528	545	562	581	596
Reach (mm)	383	388	393	402	412
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	753	770	794	821	834
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	90	100	110	110	120
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.