



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, XS, S, M, L
FARBE(N)	Dark Jade
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 35mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	Liv Contact SL D-Fuse
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse
SATTEL	Liv Approach
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra, 2-fach
UMWERFER	Shimano Ultegra
SCHALTWERK	Shimano GRX RX810 Shadow+
BREMSEN	Shimano Ultegra HRD, 160/140 mm
BREMSHEBEL	Shimano Ultegra HRD
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11-34T
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano RS510, 50/34T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT P-R2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc
SPEICHEN	GIANT P-R2 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Fondo 1, 700x32c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
LIMITS	
MAX. ZULADUNG (KG)	126,5 kg

UVP: 2.899 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	385	400	435	470	505
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Oberröhrlänge (mm)	500	515	525	540	555
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165	185
Lenkwinkel	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	74,5	71,3	64,7	61,5	61,5
Radstand (mm)	988	995	998	1004	1020
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm)	511	527	547	568	587
Reach (mm)	363	368	373	377	387
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	661	684	716	745	772
Lenkerbreite (mm)	380	380	400	400	420
Vorbaulänge (mm)	70	70	80	90	90
Kurbellarmlänge (mm)	165	165	170	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.