



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Petra Clay
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, Befestigungsösen am Oberrohr, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, Befestigungsösen, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact Flat
GRIFFE	Liv Ergo Max
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse
SATTEL	Liv ErgoMax
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Microshift Advent
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Microshift Advent, 9-fach
BREMSSEN	Tektro HD-R280 160 mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-R280
KASSETTE	Microshift CS-H093, 11-42T
KETTE	KMC X-9
KURBELSATZ	Prowheel RPL, 40T Kettenblatt, mit Kettenschutz
INNENLAGER	Cartridge

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT S-X2 Disc
SPEICHEN	GIANT S-X2 Disc
REIFEN	GIANT Crosscut Grip 2, 700x45c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	kompatibel mit GIANT KSA18 Seitenständer, Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)

UVP: 1.199 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	350	400	450	500
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	525	540	560	580
Steuerrohrlänge (mm)	110	135	165	195
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	71,5°	71,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	73	69,5	66,2	66,2
Radstand (mm)	1014	1020	1031	1046
Kettenstrebenlänge (mm)	425	425	425	425
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	534	560	590	618
Reach (mm)	376	380	358	391
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	680	710	745	770
Lenkerbreite (mm)	600	600	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	80	90	100
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.